

Wpust dachu płaskiego DN160 z podgrzewem (10-30W/230V)

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10054 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62.1/5

Dane techniczne:

- Wymiary **wysokość zabudowy 100 mm**
- Materiał **PP**
- Średnica **DN110**
- materiał **PP**
- EAN **9003076822621**
- przepustowość **14,1 l/s**
- waga **1,66 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076822621**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,1 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN160**
- wysokość zabudowy **100 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145 mm**
- Waga **1.66**
- Wymiary **wysokość zabudowy 100 mm**
- Materiał **PP**
- Średnica **DN110**
- materiał **PP**
- EAN **9003076822621**
- przepustowość **14,1 l/s**
- waga **1,66 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076822621**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,1 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN160**
- wysokość zabudowy **100 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145 mm**
- Waga **1.66**

Wpust dachu płaskiego z podgrzewem (10-30W/230V)