

Korek montazowy wg DIN 1988/2 z gwintem na czopie z mosiądzu R 1/2', odpowietrzacz (do 15 bar). Samouszczelniający poprzez uszczelkę gumową. Masywne w

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10185 Kod HL Hutterer & Lechner: HL42R.MS

Dane techniczne:

- materiał **Messing/PP**
- EAN **9003076017188**
- torebka z PE - opakowanie ME 10 [ilość]
- waga **0,074 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076017195**
- karton - opakowanie ME 100 [ilość]
- karton - waga **7,678 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076017195**
- torebka z PE - waga **0,746 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **150/260/350 [mm]**
- średnica **1/2"**
- wysokość zabudowy **60 mm**
- materiał **Messing/PP**
- EAN **9003076017188**
- torebka z PE - opakowanie ME 10 [ilość]
- waga **0,074 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076017195**
- karton - opakowanie ME 100 [ilość]
- karton - waga **7,678 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076017195**
- torebka z PE - waga **0,746 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **150/260/350 [mm]**
- średnica **1/2"**
- wysokość zabudowy **60 mm**

Korek montazowy wg DIN 1988/2 z gwintem na czopie z mosiądzu R 1/2, odpowietrzacz