

Wpust dachowy DN125 pionowy z kołnierzem PP. Z kratką nierdzewną 148x148mm

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10292 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62BF/2

Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076031368**
- przepustowość **6,0 l/s**
- waga **0,94 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031368**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,42 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137x137mm**
- nasada **19-65mm/148x148mm**
- klasa obciążenia **K - 300kg**
- materiał **PP**
- EAN **9003076031368**
- przepustowość **6,0 l/s**
- waga **0,94 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031368**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,42 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137x137mm**
- nasada **19-65mm/148x148mm**
- klasa obciążenia **K - 300kg**

Wpust dachowy DN125 pionowy z ocieplanym korpusem, z kołnierzem PP do zgrzewania z hydroizolacją na bazie PP. Kratka 148x148mm o regulowanej wysokości z rusztem nierdzewnym 137x137mm

Wpust dachowy pionowy z kołnierzem PP. Z kratką nierdzewną 148x148mm