

Wpust awaryjny DN75 pion z przelewem o regulowanej wysokości i kołnierzem bitumicznym

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10323 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62HSafe/7

Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076040667**
- przepustowość **see Download**
- waga **3,253 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040667**
- karton - opakowanie ME 1 **[ilość]**
- karton - waga **4,053 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- wysokość zabudowy **100mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**
- materiał **PP**
- EAN **9003076040667**
- przepustowość **see Download**
- waga **3,253 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040667**
- karton - opakowanie ME 1 **[ilość]**
- karton - waga **4,053 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- wysokość zabudowy **100mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**

Wpust awaryjny DN75 pionowy z przelewem o regulowanej wysokości 28-68mm i kołnierzem bitumicznym. Korpus izolowany termicznie.

Wpust awaryjny pion z przelewem o regulowanej wysokości