

Wpust dachowy DN125 z kołnierzem PVC i podgrzewem (10-30W/230V). Kratka ściekowa-148x148mm/137x137mm

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10340 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62.1BP/2

Dane techniczne:

- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076022359**
- przepustowość **6,0 l/s**
- waga **2 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076022359**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,48 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **120 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137 x 137 mm**
- nasada **12-65 mm/148 x 148 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076022359**
- przepustowość **6,0 l/s**
- waga **2 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076022359**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,48 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **120 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137 x 137 mm**
- nasada **12-65 mm/148 x 148 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust dachowy DN125 pionowy, z podgrzewem do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V (10–30 Watt), z izolowanym korpusem posiadającym kołnierz z PVC do przyłączenia kołnierza izolacyjnego z PVC, z nadstawką 19 - 65 mm / 148 x 148 mm i kratką ściekową ze stali szlachetnej 137 x 137 mm.

Wpust dachowy z kołnierzem PVC i podgrzewem (10-30W/230V). Kratka ściekowa- 148x148mm/137x137mm