

Wpust dachowy DN110 pionowy z kołnierzem PP podgrzewany (10-30W/230V). Z koszem na liście

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10343 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62.1F/1

Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076031788**
- przepustowość **7,85 l/s**
- waga **1,02 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031788**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,5 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN110**
- materiał **PP**
- EAN **9003076031788**
- przepustowość **7,85 l/s**
- waga **1,02 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031788**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,5 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN110**

Wpust dachowy DN110 pionowy z ocieplanym korpusem, podgrzewany na 230V (10-30W) z kołnierzem PP do zgrzewania z hydroizolacją na bazie PP. Z koszem na liście i ochroną montażową.

Wpust dachowy pionowy z kołnierzem PP podgrzewany (10-30W/230V). Z koszem na liście