

Wpust dachowy DN110 z kołnierzem PVC i podgrzewem (10-30W/230V)

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10350 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62.1P/1

Dane techniczne:

- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076021925**
- przepustowość **7,85 l/s**
- waga **1,51 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076021925**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,99 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN110**
- wysokość zabudowy **100 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145 mm**
- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076021925**
- przepustowość **7,85 l/s**
- waga **1,51 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076021925**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,99 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN110**
- wysokość zabudowy **100 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145 mm**

Wpust dachowy DN110 pionowy, z podgrzewem do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V (10–30 Watt), z izolowanym korpusem posiadającym kołnierz z PVC do przyłączenia kołnierza izolacyjnego z PVC i koszem na liście d 180 mm.

Wpust dachowy z kołnierzem PVC i podgrzewem (10-30W/230V)