

Wpust dachowy DN160 z kołnierzem PVC i podgrzewem (10-30W/230V)

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10352 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62.1P/5

Dane techniczne:

- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076022182**
- przepustowość **11,1 l/s**
- waga **1,34 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076022182**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,82 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN160**
- wysokość zabudowy **100 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145 mm**
- Waga **0.20**
- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076022182**
- przepustowość **11,1 l/s**
- waga **1,34 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076022182**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,82 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN160**
- wysokość zabudowy **100 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145 mm**
- Waga **0.20**

Wpust dachowy DN160 pionowy, z podgrzewem do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V (10–30 Watt), z izolowanym korpusem posiadającym kołnierz z PVC do przyłączenia kołnierza izolacyjnego z PVC i koszem na liście d 180 mm.

Wpust dachowy z kołnierzem PVC i podgrzewem (10-30W/230V)