

Wpust awaryjny DN125 pion, podgrzewany z przelewem o regulowanej wysokości i kołnierzem PCV

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10366 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62.1PSafe/2

Dane techniczne:

- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076040339**
- przepustowość **see Download**
- waga **2,931 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040339**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,731 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **100mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**
- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076040339**
- przepustowość **see Download**
- waga **2,931 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076040339**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,731 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **300/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **100mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 262 mm**

Wpust awaryjny DN125 pionowy, podgrzewany na 230V z przelewem o regulowanej wysokości 28-68mm i kołnierzem PCV. Korpus izolowany termicznie.

Wpust awaryjny pion, podgrzewany z przelewem o regulowanej wysokości i kołnierzem PCV