

Wpust dachowy DrainBox DN125 z kołnierzem PVC i podgrzewem (10-30W/230V)

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10385 Kod HL Hutterer & Lechner: HL63.1P/2

Dane techniczne:

- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076826353**
- przepustowość **9,25 l/s**
- waga **2,94 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076826353**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,94 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **385/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **266-326 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145mm**
- materiał **PP/PVC**
- EAN **9003076826353**
- przepustowość **9,25 l/s**
- waga **2,94 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076826353**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,94 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **385/385/385 [mm]**
- średnica **DN125**
- wysokość zabudowy **266-326 mm**
- kratka ściekowa **Laubfangkorb d 145mm**

Wpust dachowy DrainBox DN125 pionowy z kołnierzem z PVC do przymocowania kołnierza izolacyjnego z PVC, z podgrzewem do bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V (10–30 Watt) z nastawną i izolowaną obudową wpustu do zabudowy w izolacji cieplnej od 100 do 160 mm. Kosz na liście d 180 mm.

Wpust dachowy DrainBox z kołnierzem PVC i podgrzewem (10-30W/230V)