

Wpust dachowy DN110 poziomy z kołnierzem PP podgrzewany (10-30W/230V). Z kratką nierdzewną 148x148mm

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10413 Kod HL Hutterer & Lechner: HL64.1BF/1

Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076031580**
- przepustowość **3,7 l/s**
- waga **1,18 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031580**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,66 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN110**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137x137mm**
- nasada **19-65mm/148x148mm**
- klasa obciążenia **K-300kg**
- materiał **PP**
- EAN **9003076031580**
- przepustowość **3,7 l/s**
- waga **1,18 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031580**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,66 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN110**
- kratka ściekowa **Edelstahl 137x137mm**
- nasada **19-65mm/148x148mm**
- klasa obciążenia **K-300kg**

Wpust dachowy DN110 poziomy z ocieplanym korpusem, podgrzewany na 230V (10-30W) z kołnierzem PP do zgrzewania z hydroizolacją na bazie PP. Kratka 148x148mm o regulowanej wysokości z rusztem nierdzewnym 137x137mm

Wpust dachowy poziomy z kołnierzem PP podgrzewany (10-30W/230V). Z kratką nierdzewną 148x148mm