

Wpust dachowy DN75 poziomy z kołnierzem PP podgrzewany (10-30W/230V). Z koszem na liście.

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10419 Kod HL Hutterer & Lechner: HL64.1F/7

Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076031665**
- przepustowość **6,9 l/s**
- waga **0,877 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031665**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,357 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**
- materiał **PP**
- EAN **9003076031665**
- przepustowość **6,9 l/s**
- waga **0,877 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031665**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,357 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN75**

Wpust dachowy DN75 poziomy z ocieplanym korpusem, podgrzewany na 230V (10-30W), z kołnierzem PP do zgrzewania z hydroizolacją na bazie PP. Z koszem na liście i ochroną montażową.

Wpust dachowy poziomy z kołnierzem PP podgrzewany (10-30W/230V). Z koszem na liście.