

Wpust podłogowy DN75/110z odejściem poziomym, z zaworem zwrotnym, 3 dopływami DN40/50, nasadą z tworzywa sztucznego, ramą 150 x 150 mm kratką ściekową

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10468 Kod HL Hutterer & Lechner: HL70G

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076001941**
- przepustowość **1,12 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **2,892 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076001941**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **3,21 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076001941**
- torebka z PE - waga **2,894 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **210/330/330 [mm]**
- średnica **DN75/110**
- wysokość zabudowy **187 mm**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137x137mm**
- nasada **34-78mm/150x150mm Guss**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**
- dopływ **3 DN50/40**
- materiał **PE**
- EAN **9003076001941**
- przepustowość **1,12 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **2,892 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076001941**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **3,21 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076001941**
- torebka z PE - waga **2,894 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **210/330/330 [mm]**
- średnica **DN75/110**
- wysokość zabudowy **187 mm**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137x137mm**
- nasada **34-78mm/150x150mm Guss**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**
- dopływ **3 DN50/40**

Wpust podłogowy z odejściem poziomym, z zaworem zwrotnym, 3 dopływami/50, nasadą z tworzywa sztucznego, ramą 150 x 150 mm kratką ściekową z żeliwa 137x 137 mm