

Wpust stropowy DN50/75, nastawny mimośrodowo z kołnierzem polimerobetonowym, zasyfonowaniem, okrągłą ramą d 133mm i - płytką ze stali szlachetnej d 11

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10503 Kod HL Hutterer & Lechner: HL80.1CR

Dane techniczne:

- materiał **PP/PE**
- EAN **9003076011766**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **4,291 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076011766**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **5,33 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **165/480/480 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **0-53 mm/ d 133 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PP/PE**
- EAN **9003076011766**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **4,291 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076011766**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **5,33 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **165/480/480 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **0-53 mm/ d 133 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/75, nastawny mimośrodowo