

Wpust stropowy DN50/75, nastawny mimośrodowo z kołnierzem bitumicznym d 420 mm, zasyfonowaniem, okrągłą ramą d 131mm i płytką ściekową ze stali szlachy

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10505 Kod HL Hutterer & Lechner: HL80.1HR

Dane techniczne:

- materiał **PP/PE**
- EAN **9003076010738**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **1,35 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076010738**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,6 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **145/260/435 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- wysokość zabudowy **103 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **20-73 mm/d 131 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PP/PE**
- EAN **9003076010738**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **1,35 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076010738**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,6 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **145/260/435 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- wysokość zabudowy **103 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl rund d 112 mm**
- nasada **20-73 mm/d 131 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/75, nastawny mimośrodowo