

Wpuat stropowy DN50/75 nastawny mimośrodoz z kołnierzem bitumicznym d 420 mm,zasyfonowniem , nasadą z tworzywa sztucznego, ramą 150x150mm i kratką ści

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10514 Kod HL Hutterer & Lechner: HL81.1GH

Dane techniczne:

- materiał **PP/PE**
- EAN **9003076008391**
- przepustowość **0,5 l/sec**
- waga **3,12 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076008391**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,37 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **145/260/435 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137x137mm**
- nasada **34-73mm/150x150mm Guss**
- klasa obciążenia **L - 1,5 t**
- materiał **PP/PE**
- EAN **9003076008391**
- przepustowość **0,5 l/sec**
- waga **3,12 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076008391**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,37 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **145/260/435 [mm]**
- średnica **DN50/75**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137x137mm**
- nasada **34-73mm/150x150mm Guss**
- klasa obciążenia **L - 1,5 t**

Wpuat stropowy/75 nastawny mimośrodoz z kołnierzem bitumicznym d 420 mm,zasyfonowniem , nasadą z tworzywa sztucznego, ramą 150x150mm i kratką ściekową z żeliwa 137 x 137mm