

Wpust podłogowy NISKI DN40/50 poziomy z zasyfonowaniem PRIMUS, 123x123mm/115x115mm

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10541 Kod HL Hutterer & Lechner: HL90Pr

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076028214**
- przepustowość **0,43 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,659 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076028214**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,848 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076028214**
- torebka z PE - waga **0,661 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **57 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm**
- nasada **12-70mm/123x123mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PE**
- EAN **9003076028214**
- przepustowość **0,43 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,659 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076028214**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,848 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076028214**
- torebka z PE - waga **0,661 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **57 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm**
- nasada **12-70mm/123x123mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust podłogowy NISKI DN40/50 poziomy z zasyfonowaniem antyzapachowym PRIMUS, ramka tworzywo sztuczne 123x123mm oraz nowy wzór rusztu nierdzewnego 115x115mm. Ochrona montażowa korpusu i nasady w komplecie. Zabudowa korpusu tylko 57mm

Wpust podłogowy NISKI/50 poziomy z zasyfonowaniem PRIMUS, 123x123mm/115x115mm