

Syfon kondensacyjny DN40 poziomy z podłączeniem 5/4" lub d 12-18 mm pionowym lub poziomym

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10579 Kod HL Hutterer & Lechner: HL136N

Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076018390**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,23 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076018406**
- karton - opakowanie ME 10 [ilość]
- karton - waga **2,767 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076018390**
- torebka z PE - waga **0,245 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **260/250/410 [mm]**
- średnica **DN40 x 5/4" bzw. d 12-18mm**
- wysokość zabudowy **95 mm**
- materiał **PP**
- EAN **9003076018390**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,23 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076018406**
- karton - opakowanie ME 10 [ilość]
- karton - waga **2,767 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076018390**
- torebka z PE - waga **0,245 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **260/250/410 [mm]**
- średnica **DN40 x 5/4" bzw. d 12-18mm**
- wysokość zabudowy **95 mm**

Syfon kondensacyjny DN40 poziomy z podłączeniem 5/4" (DN32) względnie d 12 - 18 mm (dla gładkich węży) pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne (60 mm) z mechanicznym zamknięciem przeciwapachowym i czyszczakiem. Dla urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji kominowych i tym podobnych.

Syfon kondensacyjny poziomy z podłączeniem 5/4 lub d 12-18 mm pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem przeciwapachowym i czyszczakiem.