

Syfon kondesacyjny DN40 x5/4', z zamknięciem wodnym 60 mmi zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem.

Zastosowanie: urządzenia klimatyzacyjne, grzewcze i

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10582 Kod HL Hutterer & Lechner: HL136.3

Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076011889**
- przepustowość **0,37 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME **1 [ilość]**
- waga **0,23 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076011896**
- karton - opakowanie ME **10 [ilość]**
- karton - waga **2,727 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076011889**
- torebka z PE - waga **0,245 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **260/250/410 [mm]**
- średnica **DN40 x 5/4" - senkrecht**
- materiał **PP**
- EAN **9003076011889**
- przepustowość **0,37 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME **1 [ilość]**
- waga **0,23 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076011896**
- karton - opakowanie ME **10 [ilość]**
- karton - waga **2,727 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076011889**
- torebka z PE - waga **0,245 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **260/250/410 [mm]**
- średnica **DN40 x 5/4" - senkrecht**

Syfon kondesacyjny x5/4, z zamknięciem wodnym 60 mmi zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem. Zastosowanie: urządzenia klimatyzacyjne, grzewcze itp..