

Wpust podłogowy DN50 poziomy z bocznym dopływem DN40/50 i ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10628 Kod HL Hutterer & Lechner: HL300-3020

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076034345**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **0,85 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034345**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,144 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **155 mm**
- kratka ściekowa **112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300 kg**
- dopływ **DN40/50**
- materiał **PE**
- EAN **9003076034345**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **0,85 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034345**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1,144 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **155 mm**
- kratka ściekowa **112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300 kg**
- dopływ **DN40/50**

Wpust podłogowy DN50 poziomy z syfonem wyposażonym w zawór zwrotny (nie przeciwcofkowy!), oraz bocznym dopływem DN40/50 i regulowaną nasadą 10 - 80mm z ramką nierdzewną do wypłytkowania w rozmiarze 132 x 132 mm i częścią wewnętrzną pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Obudowa montażowa w komplecie.

Wpust podłogowy poziomy z bocznym dopływem/50 i ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm