

Wpust stropowy DN50 z odejściem poziomym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem jako zawór zwrotny, dodatkowym dopływem DN40/50 nasadą z tworzyw

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10629 Kod HL Hutterer & Lechner: HL300G

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076000531**
- przepustowość **0,5 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **2,5 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076000531**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **2,69 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076000531**
- torebka z PE - waga **2,502 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **140 mm**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137x137mm**
- nasada **34-75mm/150x150mm Guss**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**
- dopływ **DN50/40**
- materiał **PE**
- EAN **9003076000531**
- przepustowość **0,5 l/sec**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **2,5 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076000531**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **2,69 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076000531**
- torebka z PE - waga **2,502 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **140 mm**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137x137mm**
- nasada **34-75mm/150x150mm Guss**
- klasa obciążenia L - **1,5 t**
- dopływ **DN50/40**

Wpust stropowy z odejściem poziomym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem jako zawór zwrotny, dodatkowym dopływem/50 nasadą z tworzywa sztucznego, ramą 150x150mm i kratką ściekową żeliwa 137x137 mm