

Wpust stropowy DN50 z odejściem poziomymz kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem jako zawór zwrotny, 3 dodatkowymi dopływami DN40, ramą nasadową 1

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10634 Kod HL Hutterer & Lechner: HL304

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076703043**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **0,817 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076703043**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **136 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm**
- nasada **12-70mm/123x123mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- dopływ **3 x DN40**
- materiał **PE**
- EAN **9003076703043**
- przepustowość **0,5 l/s**
- waga **0,817 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076703043**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **1 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50**
- wysokość zabudowy **136 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115x115mm**
- nasada **12-70mm/123x123mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- dopływ **3 x DN40**

Wpust stropowy z odejściem poziomymz kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem jako zawór zwrotny, 3 dodatkowymi dopływami, ramą nasadową 123x123mm i kratką ściekową ze stali szlachetnej 115x115mm