

Wpust stropowy DN50/75/110 z odejściem pionowym, z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem, ramą nasadową 123x123mm i kratką sciekową ze stali szła

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10643 Kod HL Hutterer & Lechner: HL310N

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076004638**
- przepustowość **0,67 l/s**
- waga **0,724 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004638**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **0,912 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm**
- nasada **12-70 mm/123 x 123 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PE**
- EAN **9003076004638**
- przepustowość **0,67 l/s**
- waga **0,724 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004638**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **0,912 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm**
- nasada **12-70 mm/123 x 123 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/75 z odejściem pionowym, z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem, ramą nasadową 123x123mm i kratką sciekową ze stali szlachetnej 115x115mm