

Wpust stropowy DN50/75/110 z odejściem pionowym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem , nasadą z tworzywa sztucznego, ramą 150x150mm i kratką

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10653 Kod HL Hutterer & Lechner: HL310NG

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076004652**
- przepustowość **0,67 l/s**
- waga **2,408 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004652**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,6 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137 x 137 mm**
- nasada **34-73 mm/150 x 150 mm Guss**
- klasa obciążenia **L - 1,5 t**
- materiał **PE**
- EAN **9003076004652**
- przepustowość **0,67 l/s**
- waga **2,408 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004652**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,6 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **158 mm**
- kratka ściekowa **Gusseisen 137 x 137 mm**
- nasada **34-73 mm/150 x 150 mm Guss**
- klasa obciążenia **L - 1,5 t**

Wpust stropowy/75 z odejściem pionowym z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem , nasadą z tworzywa sztucznego, ramą 150x150mm i kratką ściekową z żeliwa 137x137mm