

Wpust stropowy DN50/75/110 z odejściem pionowymz kołnierzem uszczelniającym, płaszczem bitumicznym d500,zasyfonowaniem, ramą osadczą 20 - 70 mm / 147

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10670 Kod HL Hutterer & Lechner: HL317H

Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076317110**
- przepustowość **1,80 l/s**
- waga **1,985 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076317110**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,46 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **220 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 138 x 138 mm**
- nasada **20-70 mm/147 x 147 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PP**
- EAN **9003076317110**
- przepustowość **1,80 l/s**
- waga **1,985 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076317110**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **2,46 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **180/385/385 [mm]**
- średnica **DN50/75/110**
- wysokość zabudowy **220 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 138 x 138 mm**
- nasada **20-70 mm/147 x 147 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/75 z odejściem pionowymz kołnierzem uszczelniającym, płaszczem bitumicznym d500,zasyfonowaniem, ramą osadczą 20 - 70 mm / 147 x 147 mm i kratką ściekową ze stali szlachetnej 138 x 138 mm