

Wpust stropowy DN40/50 z odejściem poziomym, zasyfonowaniem ramą nasadową 12 - 70 mm / 123 x 123 mm i kratką ściekową ze stali szlachetnej 115 x 115 mm

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10712 Kod HL Hutterer & Lechner: HL510N

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076051007**
- przepustowość **0,55 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,63 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076051007**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,819 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076051007**
- torebka z PE - waga **0,632 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm**
- nasada **12-70 mm/123 x 123 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- Waga **0.20**
- materiał **PE**
- EAN **9003076051007**
- przepustowość **0,55 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,63 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076051007**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,819 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076051007**
- torebka z PE - waga **0,632 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm**
- nasada **12-70 mm/123 x 123 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- Waga **0.20**

Wpust stropowy/50 z odejściem poziomym, zasyfonowaniem ramą nasadową 12 - 70 mm / 123 x 123 mm i kratką ściekową ze stali szlachetnej 115 x 115 mm.