

Wpust stropowy DN40/50 poziomy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem, przycinaną nadstawką 12 - 80mm / ramą ze stali szlachetnej KLIK-KLACK

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10713 Kod HL Hutterer & Lechner: HL510N-3000

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076016686**
- przepustowość **0,55 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,71 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076016686**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,9 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076016686**
- torebka z PE - waga **0,712 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm**
- nasada **12-80 mm/121 x 121 mm V2A**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PE**
- EAN **9003076016686**
- przepustowość **0,55 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,71 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076016686**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,9 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076016686**
- torebka z PE - waga **0,712 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm**
- nasada **12-80 mm/121 x 121 mm V2A**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/50 poziomy z kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem, przycinaną nadstawką