

Wpust podłogowy DN50 poziomy z syfonem i nasadą z ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10714 Kod HL Hutterer & Lechner: HL510N-3020

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076034406**
- przepustowość **0,55 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,84 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034406**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,136 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076034406**
- torebka z PE - waga **0,842 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **111 mm**
- kratka ściekowa **112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300 kg**
- materiał **PE**
- EAN **9003076034406**
- przepustowość **0,55 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,84 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076034406**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **1,136 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076034406**
- torebka z PE - waga **0,842 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **175/292/392 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **111 mm**
- kratka ściekowa **112 x 112 mm**
- nasada **10 - 80 mm / 132 x 132 mm**
- klasa obciążenia **K3 - 300 kg**

Wpust podłogowy DN40/50 poziomy z syfonem i nasadą do wypłytkowania z ramką nierdzewną 132 x 132 mm, oraz częścią wewnętrzną pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana 10 - 80 mm. Obudowa montażowa w komplecie.

Wpust podłogowy poziomy z syfonem i nasadą z ramką do wypłytkowania 132 x 132 mm/ 112 x 112 mm