

Wpust stropowy DN40/50 poziomy CeraDrain-kołnierz polimerobetonowy

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10721 Kod HL Hutterer & Lechner: HL510NCK

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076021352**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **4 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076021352**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **4,95 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076021352**
- torebka z PE - waga **4,002 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **165/480/480 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **95 mm**
- materiał **PE**
- EAN **9003076021352**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **4 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076021352**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **4,95 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076021352**
- torebka z PE - waga **4,002 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **165/480/480 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **95 mm**

Korpus wpustu stropowego DN40/50 poziomy, CeraDrain z kołnierzem z polimeryzacyjnego betonu. CeraDrain- są optymalnym rozwiązaniem do cienkich warstw posadzkowych, w których uszczelnienie podłoża następuje pomiędzy stropem a wykładziną podłogową. za pomocą specjalnego kleju uszczelniającego. Korpus odpływu wykonany jest z tworzywa sztucznego i wtopiony w kołnierz z polimeryzacyjnego betonu.

Wpust stropowy/50 poziomy CeraDrain- kołnierz polimerobetonowy