

Wpust stropowy DN40/50 z odejściem poziomym, zasyfonowaniem PRIMUS, ramą nasadową 12 - 70 mm / 123 x 123 mm kratką ściekową ze stali szlachetnej 11

Kod [STAGING] Hydrauliko: 10727 Kod HL Hutterer & Lechner: HL510NPr

Dane techniczne:

- materiał **PE**
- EAN **9003076004737**
- przepustowość **0,50 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,747 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004737**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,936 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076004737**
- torebka z PE - waga **0,75 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm**
- nasada **12-70 mm/123 x 123 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**
- materiał **PE**
- EAN **9003076004737**
- przepustowość **0,50 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME 1 [ilość]
- waga **0,747 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076004737**
- karton - opakowanie ME 1 [ilość]
- karton - waga **0,936 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076004737**
- torebka z PE - waga **0,75 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **155/225/295 [mm]**
- średnica **DN40/50**
- wysokość zabudowy **93 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 115 x 115 mm**
- nasada **12-70 mm/123 x 123 mm**
- klasa obciążenia **K - 300 kg**

Wpust stropowy/50 z odejściem poziomym, zasyfonowaniem PRIMUS