

Studzienka z serii Perfekt DN110 z odejściem pionowym z kołnierzem izolacyjnym, ramą z tworzywa sztucznego 240x240mm, kratką ściekową ze stali szlach

Kod [STAGING] Hydrauliko: 11013 Kod HL Hutterer & Lechner: HL616SW/1

Dane techniczne:

- materiał **PP**
- EAN **9003076011407**
- przepustowość **2,1 l/s**
- waga **3,154 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076011407**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,9 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **355/386/386 [mm]**
- średnica **DN110**
- wysokość zabudowy **239 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 226 x 226 mm**
- nasada **42-130 mm/240 x 240 mm**
- klasa obciążenia **L - 1,5 t**
- materiał **PP**
- EAN **9003076011407**
- przepustowość **2,1 l/s**
- waga **3,154 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076011407**
- karton - opakowanie ME **1 [ilość]**
- karton - waga **3,9 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **355/386/386 [mm]**
- średnica **DN110**
- wysokość zabudowy **239 mm**
- kratka ściekowa **Edelstahl 226 x 226 mm**
- nasada **42-130 mm/240 x 240 mm**
- klasa obciążenia **L - 1,5 t**

Studzienka z serii Perfekt DN110 z odejściem poziomym, z kołnierzem izolacyjnym, ramą z tworzywa sztucznego 240x240mm, kratką ściekową ze stali szlachetnej 226x226mm, zasyfonowaniem wodnym i osadnikiem piasku

Studzienka z serii Perfekt z odejściem pionowym z kołnierzem izolacyjnym, ramą z tworzywa sztucznego 240x240mm