

Zawór napowietrzający DN75/90/110 izolowany termicznie

Kod [STAGING] Hydrauliko: 11108 Kod HL Hutterer & Lechner: HL901

Dane techniczne:

- materiał **ABS/PP**
- EAN **9003076031269**
- przepustowość **32 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME **1 [ilość]**
- waga **0,362 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031276**
- karton - opakowanie ME **10 [ilość]**
- karton - waga **4,14 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076031269**
- torebka z PE - waga **0,37 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **360/300/410 [mm]**
- średnica **DN75/90/110**
- materiał **ABS/PP**
- EAN **9003076031269**
- przepustowość **32 l/s**
- torebka z PE - opakowanie ME **1 [ilość]**
- waga **0,362 [kg]**
- karton - EAN/opakowanie **9003076031276**
- karton - opakowanie ME **10 [ilość]**
- karton - waga **4,14 [kg]**
- torebka z PE - EAN/opakowanie **9003076031269**
- torebka z PE - waga **0,37 [kg]**
- karton - wysokość/szerokość/głębokość **360/300/410 [mm]**
- średnica **DN75/90/110**

Zawór napowietrzający DN75/90/110 zgodny z normą PN-EN12380 kl.A1. Izolowany termicznie, montaż poniżej poziomu zalewania. Z siatką ochronną. W komplecie z masywną gumową złączką do montażu na rurach kielichowych DN90 oraz na bosych końcach rur DN75/110

Zawór napowietrzający/90 izolowany termicznie