

Up 15-14 BA PM

Kod [STAGING] Hydrauliko: 11856 Kod Grundfos: 97916757

Dane techniczne:

- Długość montażowa **80**
- Średnica przyłączy **R ½**
- Długość montażowa **80**
- Średnica przyłączy **R ½**

z funkcją AUTOADAPT

Pompy Grundfos COMFORT zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w domowych instalacjach ciepłej wody użytkowej w domach jedno- i dwurodzinnych.

Pompy te wyposażone są w silniki kulowe (sferyczne). W przeciwieństwie do konwencjonalnych silników z mokrym wirnikiem, silnik kulowy nie ma obracającego się ułożyskowanego wału. Pole magnetyczne oddziałuje ze stojana na wirnik silnika poprzez wodę przepływającą przez pompę. Pompa może być stosowana tylko w ciśnieniowych instalacjach ciepłej wody.

Obszar pompy z przepływającą wodą jest hermeticznie oddzielony od stojana za pomocą sferycznego separatora ze stali nierdzewnej.

Zastosowania

Pompy Grundfos COMFORT zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w instalacjach ciepłej wody użytkowej w domach jedno- i dwurodzinnych.

Cechy i zalety

- Minimalne zużycie energii przy maksymalnym komforcie, dzięki unikalnemu układowi AUTOADAPT (tylko w wersji AUTO)
- Łożyska z materiału o wysokiej jakości
- Silnik, który daje się odłączać od korpusu pompy, co umożliwia łatwą konserwację i wymianę
- Odporny na korozję wirnik pompy wykonany ze stali nierdzewnej, EPDM, PPO, PTFE i grafitu
- Materiały z aprobatą dla wody pitnej, włącznie z mosiężnym korpusem pompy