

# Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. jednofazowa PWr - 25PWr80C

Kod [STAGING] Hydrauliko: 119697 Kod LFP: A012-025-080-04

Długość montażowa 180mm, napięcie 1-230-240V, przyłącze G 1"

**Pompy typoszeregu PWr** są przeznaczone do tłoczenia cieczy czystych, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i włóknistych, niewybuchowych pozbawionych cząstek agresywnych chemicznie nie zawierających olejów mineralnych. Lepkość kinematyczna tłoczonych cieczy nie powinna przekroczyć wartości 10mm<sup>2</sup>/s

Cyrkulacyjne pompy PWr stosowane są w instalacjach ciepłej wody użytkowej ze stałym lub nieznacznie zmiennym przepływem.

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Wydajność                      | do 12 m <sup>3</sup> |
| /h                             |                      |
| Wysokość podnoszenia           | do 8 m               |
| Maks. ciśnienie robocze        | 1.0 MPa              |
| Temperatura czynnika           | 2°C do 110°C         |
| - dla pomp ..PWr80C i 20PWr45C | -25°C do 110°C       |
| Średnica przyłączy             | 25 do 40 mm          |