

Zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy DN100 PN16 RV283P-100A

Kod [STAGING] Hydrauliko: 137993 Kod Honeywell: RV283P-100A

Zawór zwrotny RV 283P stosowany jest w instalacjach przemysłowych, użyteczności publicznej i innych, które muszą być zabezpieczone przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem. Zawór ten chroni przed przepływem wstecznym np. z urządzeń poboru wody pitnej do instalacji zasilania. Typy urządzeń służących do tego celu są wymienione w normie EN 1717.

Dopuszczenia

Medium

Materiał korpusu

Wykończenie powierzchni

Typ przyłącza

Maks. temp. medium

Pozycja montażu

Dodatkowy opis

DIN/DVGW

Woda, sprężone powietrze i azot zgodnie z obowiązującymi standardami (np. DIN EN 12502)

żeliwo GG25

powlekana proszkowo

kołnierzowe

70 °C

poziomy

- Typowe instalacje
- Odporny na wysokie temperatury
- Nie powoduje uderzeń ciśnienia
- Powłoka proszkowa wewnątrz i na zewnątrz w celu ochrony toksykologicznej i fizjologicznej
- Możliwość wymiany dysku, sprężyny i uszczelki pierścieniowej