

Pompa monoblokowa NB 40-125/139 4,0kW [2900 obr/min]

Kod [STAGING] Hydrauliko: 143770 Kod Grundfos: 98 43 71 12

Dane techniczne:

- Waga 50.00
- Waga 50.00

moc silnika- 4,0kW, A-F-A-BAQE, NB 2900 obr/min

Typoszereg pomp **NB** jest odpowiedni do wielu różnych zastosowań wymagających niezawodnej i wysokowydajnej pracy.

Są to jednostopniowe, odśrodkowe pompy wirowe, w których silnik i część pompowa są bezpośrednio połączone, tworząc zwartą jednostkę.

Konstrukcja „back-pull-out” umożliwia prosty i łatwy demontaż pompy.

Poniżej przedstawiono kilka ogólnych przykładów zastosowań:

Zasilanie w wodę

- Filtracja i tłoczenie w sieciach wodociagowych
- Dystrybucja z sieci wodociagowych
- Podnoszenie ciśnienia w sieciach wodociagowych
- Podnoszenie ciśnienie w budynkach wysokich, hotelach, itp.
- Podnoszenie ciśnienia w przemysłowych instalacjach zasilania w wodę
- Podnoszenie ciśnienia w publicznych instalacjach zasilania w wodę
- Instalacje basenowe.

Budynki użyteczności publicznej i przemysł

1. Podnoszenie ciśnienia w...
 - instalacjach mycia i czyszczenia,
 - systemach maszyn myjących,
 - myjniach samochodowych,
 - instalacjach ppoż.
2. Tłoczenie cieczy w ...
 - instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 - instalacjach zasilania kotłów i kondensatu,
 - farmach rybnych,
 - instalacjach grzewczych,
 - ciepłowniach.
3. Nawadnianie
4. Nawadnianie pól (zalewanie)
5. Instalacje tryskaczowe
6. Nawadnianie kropelkowe

Jednostopniowe pompy monoblokowe z korpusem i wirnikiem z żeliwa szarego, z silnikiem elektrycznym IP 55.
3x220-240/380-415V do 1,5 kW, 3x380-415V od 2,2kW, 50Hz, od 3 kW z termostatami PTC.