

Agregat podnoszący z rozdrabniaczem Sololift2 WC-1

Kod [STAGING] Hydrauliko: 148864 Kod Grundfos: 97 77 53 14

Dane techniczne:

- Waga 8.00
- Waga 8.00

SOLOLIFT2 WC -1 jest kompaktowym, automatycznym agregatem podnoszącym z 1 dodatkowym wejściem nadającym się do wypompowywania ścieków z muszli WC z poziomym odpływem oraz umywalki bądź pisuaru.

Dane techniczne:

Pobór mocy	Maks. 620 W
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie zasilania	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Waga	7,3 kg
Temp.otoczenia	+5 °C - +35 °C
Temperatura cieczy	Maks. 50 °C
Współczynnik mocy	Cos ϕ 0.66/0.90.
Prędkość	2800 min ⁻¹ .
Prąd znamionowy	3,0 A
Klasa ochrony	F.
Przepływ	Maks. 149 l/min.
Ciśnienie	Maks. 8,5 m.
Przewód zasilający	1,2 m, 0,75 mm ²
Obciążenie	S3 - 50 % - 1 min. (30 s - wt., 30 sec.-wyt.).