

# Pompa Yonos PICO-D 30/1-6

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162108 Kod WILO: 4178164

## Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **1x230V**
- Wysokość podnoszenia **6m**
- Obroty [ilość/min] **4200**
- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **1x230V**
- Wysokość podnoszenia **6m**
- Obroty [ilość/min] **4200**

Pompa o najwyższej sprawności WILO-Yonos PICO-D, regulowana elektronicznie. Bezdławnicowa pompa podwójna z przyłączem gwintowanym, silnikiem synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM oraz z zintegrowaną elektroniczną regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb regulacji do wyboru, w zależności od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podłogowego.

Każda z pomp może pracować pojedynczo (praca główna / praca z rezerwą), lecz możliwa jest także praca obydwu pomp w pracy równoległej (praca dodatkowa / praca z dołączaniem). W celu umożliwienia automatycznego przełączania awaryjnego użytkownik musi zamontować odpowiednie urządzenie sterujące.

## Standardowo dostępne funkcje:

- Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obciążenia: Stała różnica ciśnień ( $\Delta p-c$ ), zmienna różnica ciśnień ( $\Delta p-v$ ), stała prędkość obrotowa (3 charakterystyki regulacji)
- Wbudowane zabezpieczenie silnika
- Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zadanej i wskazanie bieżącego poboru mocy w [W]
- Automatyczna funkcja deblokady
- Funkcja ręcznego odpowietrzania komory wirnika
- Ponowne uruchomienie ręczne