

Pompa głębinowa 3,5SC 3/16 230V Q-95 H-75

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162170 Kod Omnigena: 9964791316

Dane techniczne:

- H max **75m**
- Moc silnika [kW] **0,75kW**
- H max **75m**
- Moc silnika [kW] **0,75kW**

PARAMETRY

Wydajność max: 95 l/min

Wysokość podnoszenia max: 75 m

Moc silnika: 0,75kW

Zasilanie: 230V

Średnica króćca tłocznego: 1 1/2"

Średnica pompy: 90 mm

Kabel fabryczny: 18 m

PRZEZNACZENIE:

Pompy głębinowe przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych z wierconych ujęć głębinowych, kręgowych oraz zbiorników wolnostojące.

BUDOWA POMPY:

- Obudowa: stal nierdzewna
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna
- Korpus tłoczny: mosiądz
- Korpus ssący: mosiądz

ZASTOSOWANIE:

- gospodarstwa domowe

- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

Stosowane w studniach gdzie lustro wody znajduje się poniżej 8 m i zastosowanie pompy powierzchniowej jest wykluczone.

Przy studniach kręgowych i zbiornikach powinna być zastosowana rura osłonowa.

CECHY I ZALETY :

w pompach zastosowano silniki olejowe, odporne na zmiany parametrów prądu oraz zapewniające pełne smarowanie łożyskowania silnika co zapewnia wieloletnią bezobsługową pracę

dzięki dużej wysokości podnoszenia idealnie nadaje się do podlewania.

w zależności od indywidualnych potrzeb klienta do standardowego kabla silnika dołączamy hermetycznym łączem kabel o odpowiednim przekroju i długości.

pompa 3,5" możliwość instalacji w rurze 100 mm

niezawodna

odporna na korozję