

Pompa głębinowa SS6

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162174 Kod Omnigena: 60167895

Wielostopniowe pompy głębinowe z hydrauliką półosiową, zaprojektowane z myślą o studniach o średnicy 6" lub większych, zapewniające szeroki zakres wydajności przepływu. Pompy przeznaczone do podnoszenia ciśnienia i zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych oraz do zastosowań w instalacjach przemysłowych, do napełniania pomp i zbiorników, w instalacjach przeciwpożarowych, myjących oraz nawadniających. Do stosowania z wodą czystą, nieagresywną, wolną od cząstek stałych lub substancji abrazyjnych.

Cechy konstrukcyjne:

Korpus pompy i wirniki ze stali tłocznej AISI 304. Pompy wyposażone w zawór zwrotny o niskich stratach ciśnienia.

Dostępne na życzenie: - Korpus pompy: stal tłoczona AISI 316 do stosowania z medium agresywnym. - Wirniki: stal tłoczona AISI 316 do stosowania z medium agresywnym.

Zakres wydajności przepływ do 75 m³/h i wysokość podnoszenia do 670 m Maks. zawartość piasku/osadu 50g/m³ Maks. temperatura otoczenia 30°C (wersy 50°C dostępna na życzenie) Średnica przyłącza tłoczego (gwintowane) SS6A/SS613: 2½" SS6 C: 3" SS6 D—SS6 E: 4"

Możliwe sprzęganie z silnikami 4", 6" lub 8" cali w zależności od wymaganej mocy, dostępnymi w wersji standardowej lub ze stali nierdzewnej: 4GG: hermetyczny silnik 4". 40L: silnik 4" wypełniony olejem. 6GF: hermetyczny silnik 6". TR6: przewalalny silnik 6". TR8: przewalalny silnik 8".