

Pompa cyrkulacyjna 25-60-180

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162216 Kod FERRO: 0202W

Dane techniczne:

- H max **5,5**
- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **50-60 Hz, ~230V**
- Przyłącze rurowe **G1 1/2**
- Średnica przyłączy **180 mm**
- Klasa ochrony **IP44**
- H max **5,5**
- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **50-60 Hz, ~230V**
- Przyłącze rurowe **G1 1/2**
- Średnica przyłączy **180 mm**
- Klasa ochrony **IP44**

Zakres funkcjonowania
Wysokość podnoszenia
Temperatura cieczy
Rodzaj pompowanej cieczy

0,2 - 4,5 m³/h
max. 5,5 m
min. +2°C, max. +110°C
ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej

Maksymalne ciśnienie
Klasa ochrony
Klasa izolacji
Dławik kabla
Instalacja

10 bar
IP 44
H
PG 11
z osią wału w pozycji poziomej i ze skrzynką zaciskową umieszczoną dowolnie, lecz nie pod pompą

Napięcie
Pobór mocy (I,II,III)
Rozstaw przyłączy
Przyłącze
Temperatura otoczenia

50-60 Hz, ~230V
55/70/100 W
180 mm
G1 1/2
min. +2°C, max. +40°C

Pompa cyrkulacyjna wody pitnej. Korpus pompy wykonany jest z żeliwa, obudowa odlana z aluminium, a wirnik uformowany z tworzywa. Wysokiej jakości silnik dwubiegunowy, asynchroniczny, nie wymaga ochrony przed przeciążeniem, posiada trzy prędkości obrotowe, regulowane za pomocą specjalnego przełącznika zamontowanego na skrzynce zaciskowej co pozwala dostosować pracę pompy do wymagań użytkownika. Posiada atest PZH.

Model
Zakres funkcjonowania
Wysokość podnoszenia
Temperatura cieczy
Rodzaj pompowanej cieczy

25-40 180
0,2 - 3,5 m³/h
max. 3,8 m
min. +2°C, max. +110°C
ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej

Maksymalne ciśnienie
Klasa ochrony
Klasa izolacji
Dławik kabla
Instalacja

10 bar
IP 44
H
PG 11
z osią wału w pozycji poziomej i ze skrzynką zaciskową umieszczoną dowolnie, lecz nie pod pompą
50-60 Hz, ~230V

Napięcie

Pobór mocy (I,II,III)	35/45/65 W
Rozstaw przyłączy	180 mm
Przyłącze	G1 1/2
Temperatura otoczenia	min. +2°C, max. +40°C