

Powietrzna pompa ciepła EXTENSA DUO AI 6 kW

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162245 Kod Atlantic: 526152

Dane techniczne:

- Napięcie nominalne **230V**
- Wymiary **116 cm / 45 cm / 80 cm**
- Moc grzewcza [kW] **do 5,5kW**
- Czynnik chłodniczy **R32**
- Temperatura zasilania [°C]
- Waga **196.00**
- Napięcie nominalne **230V**
- Wymiary **116 cm / 45 cm / 80 cm**
- Moc grzewcza [kW] **do 5,5kW**
- Czynnik chłodniczy **R32**
- Temperatura zasilania [°C]
- Waga **196.00**

Pompa ciepła Extensa AI R32 6 kW Atlantic - 6 kW - 526152

Solidna koncepcja hydrauliczna dzięki opatentowanemu współosiowemu wymiennikowi ciepła.

Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs

Możliwość zdalnej obsługi za pośrednictwem aplikacji COZYTOUCH dzięki systemowi sterowania NAVISTEM 400S

Moduł wewnętrzny:

Moduł ten montowany jest wewnątrz budynku. Składa się on ze zbiornika buforowego, we wnętrzu którego znajduje się opatentowany wymiennik grzewczy z wbudowaną grzałką 3 kW z możliwością zwiększenia mocy do 6 kW .

Zaawansowany programator panelu sterowania umożliwia zarządzanie wieloma obiegami grzewczymi oraz parametrami pracy urządzenia.

Moduł zewnętrzny:

Moduł ten montowany jest na zewnątrz budynku. Składa się on z wentylatora, sprężarki, parownika oraz zaworu rozprężnego.

Cały moduł izolowany jest akustycznie oraz termicznie. Automatyka sterująca jego pracą (VPAM) umożliwia płynną pracę sprężarki z wykorzystaniem 10-stopniowego systemu modulacji mocy.

Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technicznym zewnętrzny moduł charakteryzuje bardzo cicha praca, generująca hałas na poziomie około 41 dB (model 5 kW i 6 kW)

Zalety:

4 modele: 5 do 10 kW (model 5, 6, 8 kW z czynnikiem chłodniczym R32, model 10 kW z czynnikiem chłodniczym

R410A)

Modele jednofazowe 230V

Wyłącznie ogrzewanie

Opatentowany współosiowy wymiennik ciepła

Regulacja VPAM umożliwia modulację mocy sprężarki

Zintegrowany zbiornik buforowy 16