

Powietrzna pompa ciepła SPLIT (jednostka zewnętrzna) 5kW, czynnik R32, 230V do współpracy z jednostką wewnętrzną HN0916M.NK4

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162253 Kod Atlantic: HU051MR.U44

Dane techniczne:

- Napięcie nominalne **220-240V**
- Wymiary **95 cm / 33 cm / 83,4 cm**
- Moc grzewcza [kW] **5kW**
- Moc chłodnicza [kW] **5kW**
- Czynnik chłodniczy **R32**
- Waga **65.00**
- Napięcie nominalne **220-240V**
- Wymiary **95 cm / 33 cm / 83,4 cm**
- Moc grzewcza [kW] **5kW**
- Moc chłodnicza [kW] **5kW**
- Czynnik chłodniczy **R32**
- Waga **65.00**

Opis		OAT	LWT	Jednostka wew.	HN0916T NB1		
				Jednostka zew.	HU051MR U44	HU071MR U44	HU091MR U44
Wydajność nominalna	Ogrzewanie	7°C	35°C	kW	5.50	7.00	9.00
	Chłodzenie	35°C	18°C	kW	5.50	7.00	9.00
	Ogrzewanie	7°C	35°C	kW	1.22	1.56	2.05
	Chłodzenie	35°C	18°C	kW	1.20	1.59	2.20
Znamionowa moc wejściowa							
COP	Ogrzewanie	7°C	35°C	W/W	4.50	4.50	4.40
EER	Chłodzenie	35°C	18°C	W/W	4.60	4.40	4.10
Zakres pracy (Powietrze zewnętrzne)	Ogrzewanie	Min. - Max		°C DB	-25 - 35		
	Chłodzenie	Min. - Max		°C DB	5 - 48		
Czynnik chłodniczy	Rodzaj			-	R32		
	GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)			-	675		
	Ilość fabryczna			g	1,500		
				t-CO2 eq	1.013		
Sprężarka	Długość instalacji bez doładowania czynnika			m	10		
	Dodatkowa ilość czynnika			g/m	30		
	Rodzaj			-	R1 Scroll		
	Średnica			mm (cale)	Ø 9.52 (3/8)		
Przyłącza rur chłodniczych	Ciecz			mm (cale)	Ø 15.88 (5/8)		
	Gaz			mm (cale)			
	Długość instalacji	Standard		m	5		
	Max.			m	50		
Różnica wysokości (j.zew. - j.wew.)	Max.			m	30		
Wymiary	Jednostka	S x W x G		mm	950 x 834 x 330		
Ciężar netto	Jednostka			kg	60		

Opis	OAT	LWT	Jednostka wew.	HN0916T NB1		
			Jednostka zew.	HU051MR U44	HU071MR U44	HU091MR U44
Poziom mocy akustycznej	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	60.0	60.5	61.0
Poziom ciśnienia akust ycznego(z 1m)	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	52.0	52.5	53.0
Zasilanie	Napięcie/Fazy/Częstotliwość		V, Ø, Hz	220-240, 1, 50		
	Maksymalny prąd roboczy		A	14.2	15.7	23.0
	Rekomendowane zabezpieczenie elektryczne		A	16.0	20.0	25.0
Przyłącze elektryczne	Przewód zasilający (wraz z uziemieniem, H07RN-F)		mm2	3 x 4,0		