

Pompa monoblokowa odśrodkowa 3M/E 32-200/4

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162254 Kod EBARA: 1310550004E

Dane techniczne:

- Wysokość podnoszenia **55m**
- Moc silnika [kW] **4kW**
- Obroty [ilość/min] **2380**
- Waga **39.00**
- Wysokość podnoszenia **55m**
- Moc silnika [kW] **4kW**
- Obroty [ilość/min] **2380**
- Waga **39.00**

Obszar i zakres stosowania

Standaryzowane, monoblokowe pompy odśrodkowe, ze stali nierdzewnej AISI 304 (seria "3") i AISI 316L (seria 3L).

Stosowane:

- w instalacjach wodociągowych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych,
- w systemach do podnoszenia ciśnienia,
- instalacjach przeciwpożarowych, grzewczych i klimatyzacyjnych.

Również stosowane do uzdatniania wody w:

- przemyśle,
- irygacji,
- w chłodniach kominowych,
- basenach,
- systemach drenujących i myjących,
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Zakres temperatur medium:
 - od -10°C to +90°C
 - do +110°C w wersji H – HS oraz 3L
- Atest PZH

Materiały

- Korpus pompy, wirnik, tarcza uszczelnienia wału i wał ze stali nierdzewnej AISI 304 (seria "3") albo AISI 316L (seria 3L)

- Uszczelnienie mechaniczne wału: węgiel / ceramika / NBR (seria "3") albo węglik krzemu / węglik krzemu / FPM (seria 3L)
- uszczelnienie mechaniczne wału: węgiel / ceramika / Viton dla wersji H
- węglik krzemu / węglik krzemu/ FPM dla wersji HS

Specyfikacja

- Silnik dwubiegunowy albo czterobiegunowy asynchroniczny z wymuszonym chłodzeniem
- Klasa izolacji F
- Stopień ochrony IP55
- Zasilanie jednofazowe $230 \pm 10\%$.
- Zasilanie trójfazowe:
 - 230/400 V $\pm 10\%$ 50Hz do 4kW,
 - 400/690V $\pm 10\%$ 50Hz dla większych mocy
- Zabezpieczenie silnika zapewnia użytkownik
- Wersje 3PF-3LPF i 3SF-3LSF zgodne z dyrektywą ATEX