

Pompa zatapialna z wirnikiem otwartym GP2 400/80 E0 TS 3,0kW

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162272 Kod LFP: A460-080-0300-01

Dane techniczne:

- Moc silnika [kW] **3kW**
- Obroty [ilość/min] **2900obr. / min**
- Moc silnika [kW] **3kW**
- Obroty [ilość/min] **2900obr. / min**

PRZEZNACZENIE

Pompy typoszerogu GP przeznaczone są do pompowania czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe o średnicy do 100 mm. Stosowane do tłoczenia rozwodnionych ścieków zwierzęcych.

ZAKRES UŻYTKOWANIA

Wydajność do 738 m³/h

Wysokość podnoszenia do 48,3 m

Maks. wielkość zanieczyszczeń 100x70 mm

Maks. głębokość zanurzenia

Maks, temperatura cieczy d

Średnica przyłączy DN 65 do DN 250

Moc silnika 1,1+18,5 kW

Poziom hałasu do 70 dB

Gęstość tłoczonej cieczy 1 kg/dm³

Zakres pH cieczy 6-14

Ilość załączeń na godzi, 30