

MAGNA1 32-120 F 220 1x230V PN6/10 korpus ze stali nierdzewnej

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162402 Kod Grundfos: MAGNA1 32-120 F 220 1x230V PN6/10 wyk. nierdzewne

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Klasa ochrony **IPx4**
- Waga **5.20**
- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Klasa ochrony **IPx4**
- Waga **5.20**

Prosta opcja dobrze wykonanej pracy. Produkt ma intuicyjny interfejs użytkownika, który jest szczególnie przydatny do wymiany starszych pomp cyrkulacyjnych. Idealny wybór dla podstawowych potrzeb funkcjonalnych.

Nadaje się do:

Klimatyzacja

Ogrzewanie

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w budynkach komercyjnych

Sieci chłodnicze

Sieci ciepłownicze

Cyrkulacja ciepłej wody w domach jednorodzinnych

Ogrzewanie w domach jednorodzinnych

Chłodzenie

Ogrzewanie przemysłowe

Nowy MAGNA1 jest prostą opcją dla dobrze wykonanej pracy. Jest to idealny wybór przy wymianie starszych pomp cyrkulacyjnych i ze względu na zgodność z przepisami EuP 2015, znaczne oszczędności energii elektrycznej są rzeczywistością. Idealny wybór dla podstawowych wymagań wydajnościowych w aplikacjach, w których pożądana jest podstawowa kontrola i monitorowanie systemu.

Monitorowanie za pomocą przekaźnika usterek, zapewniając spokój

Dostępne jest cyfrowe wejście start / stop dla zdalnego sterowania pompą

Ciągła praca i krótszy czas przestojów dzięki funkcji podwójnej pompy bezprzewodowej (dostępne w pompach dwugłowicowych)

Wysoka efektywność energetyczna skutkuje znacznymi oszczędnościami energii elektrycznej

Łatwa konfiguracja i obsługa za pomocą prostego interfejsu użytkownika

Brak konserwacji z powodu konstrukcji typu z wirnikiem.