

Zawór bezpieczeństwa ARI SAFE fig. 12.903 DN 40/65 PN 16, ciśnienie nastawy 10 bar

**Kod [STAGING] Hydrauliko: 162537 Kod Zetkama: Zawór bezpieczeństwa
ARI SAFE fig. 12.903 DN 40/65 PN 16, ciśnienie nastawy 10 bar**

Pełny skok/Standardowy zawór bezpieczeństwa z kołnierzami – zamknięta pokrywa – zamknięte urządzenie podnoszące – wg. zgodnie z VdTÜV arkusz 100, AD2000-A2 i EN ISO 4126-1

Zastosowanie: Przemysł chemiczny, przemysł przetwórczy, produkcja instalacji

Medium: Para, agresywne gazy, pary i ciecze

ARI SAFE 901, 902, 911, 912 Zawór bezpieczeństwa pełnego skoku D/G

Standardowy zawór bezpieczeństwa F

- Zatwierdzone badanie typu wg. do DIN EN ISO 4126-1 / AD2000-A2 / TRD421
- TUV · SV · . . -663 D/G Rysunek 901/911
- TUV · SV · . . -663 F Rysunek 901/911
- Dalsze aprobaty: patrz strona 2

ARI SAFE 903, 904 Standardowy zawór bezpieczeństwa dla techniki grzewczej

- Zatwierdzone badanie typu wg. do DIN EN ISO 4126-1 / DIN EN 12828 / TRD 721
- TUV · SV · . . -688 D/G/H Rysunek 903
- TUV · SV · . . -688 D Rysunek 904 Strona 14

ARI SAFE-P 921, 922, 923, 924 Standardowy zawór bezpieczeństwa D/G/F

- Zatwierdzone badanie typu wg. do DIN EN ISO 4126-1 / AD2000-A2
- TUV · SV · . . -811 D/G Rysunek 921/923
- TUV · SV · . . -811 F Rysunek 921/923

ARI-SAFE-TC 941, 942, 943 Zawór bezpieczeństwa pełnego skoku D/G

Standardowy zawór bezpieczeństwa F

- Zatwierdzone badanie typu wg. do DIN EN ISO 4126-1 / AD2000-A2 / TRD421
- TUV · SV · . . -995 D/G Rysunek 941-943
- TUV · SV · . . -995 F Rysunek 941/943 Strona 26

ARI-SAFE-TC 945, 946 Standardowy zawór bezpieczeństwa dla techniki grzewczej

- Zatwierdzone badanie typu wg. do DIN EN ISO 4126-1 / DIN EN 12828 / TRD 721
- TUV · SV · . . -997 D/G/H Rysunek 945
- TUV · SV · . . -997 D Rysunek 946 Strona 30

ARI SAFE TCP 961, 962, 963 Standardowy zawór bezpieczeństwa D/G/F

- Zatwierdzone badanie typu wg. do DIN EN ISO 4126-1 / AD2000-A2
- TUV · SV · . . -1041 D/G Rysunek 961-963
- TUV · SV · . . -1041 F Rysunek 961/963

ARI SAFE TCS 951, 952, 953 Standardowy zawór bezpieczeństwa D/G/F

- Zatwierdzone badanie typu wg. do DIN EN ISO 4126-1 / AD2000-A2
- TUV · SV · . . -1041 D/G Rysunek 951-953
- TUV · SV · . . -1041 F Rysunek 951/953

RÓWNIEŻ DO STOSOWANIA W POZIOMIE

ARI-SAFE-P Standardowy zawór bezpieczeństwa z kołnierzami – zamknięta pokrywa – zamknięte urządzenie podnoszące – wg. zgodnie z VdTÜV arkusz 100, AD2000-A2 i EN ISO 4126-1

Zastosowanie: Przemysł chemiczny, przemysł przetwórczy, produkcja instalacji

Medium: Para, agresywne gazy, pary i ciecze

ARI-SAFE-P 920 Standardowy zawór bezpieczeństwa z kołnierzami – zamknięta pokrywa – zamknięte urządzenie podnoszące – wg. zgodnie z VdTÜV arkusz 100, AD2000-A2 i EN ISO 4126-1

Zastosowanie: Przemysł chemiczny, przemysł przetwórczy, produkcja instalacji

Medium: Para, agresywne gazy, pary i ciecze

ARI-SAFE-TC Pełny skok/Standardowy zawór bezpieczeństwa z przyłączem gwintowanym – zamknięta pokrywa – zamknięte urządzenie podnoszące – wg. zgodnie z VdTÜV arkusz 100, AD2000-A2 i EN ISO 4126-1

Zastosowanie: Instalacje przemysłowe, technologia przetwarzania, produkcja urządzeń itp.

Medium: Para, agresywne gazy, pary i ciecze

ARI-SAFE-TCP Standardowy zawór bezpieczeństwa z przyłączem gwintowanym – zamknięta pokrywa – zamknięte urządzenie podnoszące – wg. zgodnie z VdTÜV arkusz 100, AD2000-A2 i EN ISO 4126-1

Zastosowanie: Przemysł chemiczny, przemysł przetwórczy, produkcja instalacji

Medium: Para, agresywne gazy, pary i ciecze

ARI-SAFE-TCS Standardowy zawór bezpieczeństwa z przyłączem gwintowanym – zamknięta pokrywa – zamknięte urządzenie podnoszące – do zastosowań poziomych – wg. zgodnie z VdTÜV arkusz 100, AD2000-A2 i EN ISO 4126-1

Zastosowanie: Przemysł chemiczny, przemysł przetwórczy, produkcja instalacji

Medium: Para, agresywne gazy, pary i ciecze

ARI-SAFE-SN ANSI ANSI-Full lift/Standardowy zawór bezpieczeństwa z kołnierzami – zamknięte urządzenie podnoszące – ASME

Zastosowanie: Instalacje przemysłowe, technologia przetwarzania, produkcja urządzeń itp.

Medium: Para, gazy obojętne, pary i ciecze

SERIA ARI-REYCO R ANSI-Full Nozzle-Safety Relief Valve z kołnierzami – zamknięta pokrywa -zamknięte urządzenie podnoszące -zg. zgodnie z API 526

Zastosowanie: Instalacje przemysłowe, technologia przetwórstwa, produkcja urządzeń itp.

Medium: Para, gazy obojętne, pary i ciecze

SERIA ARI-REYCO RL ANSI-Full Nozzle-Safety Relief Valve – zamknięta pokrywa – zamknięte urządzenie podnoszące

Zastosowanie: Instalacje przemysłowe, technologia przetwarzania, produkcja urządzeń itp.

Medium: Para, gazy obojętne, pary i ciecze

- Bezpośrednio obciążony sprężyną
- Odporne na zużycie gniazdo/tarcza
- Precyzyjne wyrównanie i prowadzenie dysku
- Możliwe z miękkim dyskiem uszczelniającym
- Możliwe z mieszkami EPDM
- Możliwe z mieszkami ze stali nierdzewnej
- ARI SAFE TC/TCP/TCS:

Wszystkie popularne typy gwintów