

Pompa pionowa CR3-4 A-FGJ-A-E-HQQE

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162621 Kod Grundfos: 96516651

Dane techniczne:

- Napięcie nominalne **3 x 230/400 V**
- Częstotliwość podstawowa **50 Hz**
- Moc silnika [kW] **0.37 kW**
- Obroty [ilość/min] **2873 obr/min**
- Waga **26.10**
- Napięcie nominalne **3 x 230/400 V**
- Częstotliwość podstawowa **50 Hz**
- Moc silnika [kW] **0.37 kW**
- Obroty [ilość/min] **2873 obr/min**
- Waga **26.10**

Wielkość przyłącza wlotowego-DN 25/32

Wielkość przyłącza wylotowego-DN 25/32

CR, CRI, CRN to pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe. Konstrukcja z króćcami tłocznym i ssawnym w układzie in-line umożliwia montaż pompy na rurociągach poziomych.

Pompy dostępne są w kilku typowielkościach o zmiennej liczbie stopni.

Pompy CR są odpowiednie do różnych zastosowań od tłoczenia wody pitnej do tłoczenia związków chemicznych.

CRE, CRIE, CRNE to pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe należące do rodziny pomp typu E firmy Grundfos. Główną różnicą pomiędzy typoszeregiem CR a CRE jest typ silnika. Pompy CRE są wyposażone w silnik MGE ze zintegrowaną **przetwornicą częstotliwości**.

Pompa składa się z dwóch podstawowych elementów: silnika i części pompowej. Silnik firmy Grundfos jest zgodny ze standardami EN.

Część pompowa składa się z optymalnej części hydraulicznej, różnych typów przyłączy rurowych, płaszcza zewnętrznego, głowicy i podstawy.

Zintegrowana przetwornica częstotliwości (w przypadku pomp CRE/CRNE) umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika i ustawienie dowolnego punktu pracy w zakresie osiągnięć pompy. Celem płynnej regulacji prędkości jest dopasowanie osiągnięć do danego obciążenia.

Pompy CRE, CRIE, CRNE dostępne są z zamontowanym fabrycznie przetwornikiem ciśnienia.

Pompę CRE należy wybrać jeżeli:

- wymagana jest praca regulowana
- wymagane jest utrzymanie ciśnienia stałego
- wymagana jest komunikacja z pompą

Pionowe pompy wielostopniowe, przyłącza w jednej osi (in-line), z z dwutorowym kołnierzem owalnym Ro 1" lub z kołnierzem DN 25/DN 32, Pn 25, DIN 2534, do wody zimnej i ciepłej, z silnikiem elektrycznym 3x220-240/380-415V (do 1,5kW) lub 3x380-415V (od 2,2kW), 50HZ, 2900min-1, IP 55, od 3kW z termistorami pTC, odmiana V18. Stopka i głowica pompy z zeliwa szarego.

dane techniczne i chrakterystyka - pliki do pobrania