

Elektroniczna pompa obiegowa EQC-M 15-6/130, z przyłączem gwintowym 1 cal, 3 tryby pracy, wtyczka w komplecie

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162671 Kod LOWARA: AA-60B0C1000YCU001

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Wysokość podnoszenia **6m**
- Średnica przyłączy **G 1"**
- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Wysokość podnoszenia **6m**
- Średnica przyłączy **G 1"**

Pompa obiegowa EQC-M 15-6/130, z przyłączem gwintowym 1", bezdławnicowa, z elektronicznie komutowanym silnikiem synchronicznym, do zastosowań OEM/SERWIS w ogrzewaniu i klimatyzacji, w zakresie temperatur cieczy: -10 C do +110 C, max wydajność 3.1 m³/H, max. wysokość podnoszenia 6 m. Współczynnik Efektywności Energetycznej EEI ≤ 0,17

Programowanie - wybór z 3 charakterystyk:

- 1) stała prędkość obrotowa - regulowana bezstopniowo,
- 2) automatyczny z ciśnieniem proporcjonalnym,
- 3) automatyczny ze stałą różnicą ciśnień.

Automatyczne odpowietrzanie.

System antyblokady.

Ciśnienie nominalne PN: 10 bar.

Napięcie nominalne: 230 V 50/60Hz

Przyłącze G: 1"

W komplecie wtyczka, uszczelki.

- * wysoka sprawność
- * 3 tryby pracy
- * wtyczka w komplecie
- * jedno pokrętko do ustawiania trybu pracy
- * antyblokada, automatyczne odpowietrzanie