

Pompa dozująca DME 375-10 AR-PV/T/T-S-311 A2A2F

Kod [STAGING] Hydrauliko: 162728 Kod Grundfos: DME 375-10 AR-PV/T/T-S-311 A2A2F

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze 10
- Napięcie nominalne 1 x 100-240 V
- Wydajność 375 l/h
- Waga 30.00
- Maks. ciśnienie robocze 10
- Napięcie nominalne 1 x 100-240 V
- Wydajność 375 l/h
- Waga 30.00

Kompaktowa, membranowa pompa dozująca z zintegrowanym silnikiem z płynną regulacją i stopniem ochrony IP 65.

Pompa wyposażona jest w panel sterowania z przyciskami i wielojęzycznym wyświetlaczem dzięki czemu zapewnia optymalną prostotę w obsłudze, dokładność i niezawodność.

Wydajność pompy w każdej funkcji jest ustawiana bezpośrednio w l, ml lub USgal na godzinę.

W celu zwiększenia dokładności pompa może zostać skalibrowana do aktualnej instalacji przy pomocy prostej funkcji kalibracji.

Zakres nastaw pompy wynosi 1:800 przy tej samej dokładności i równomiernym dozowaniu ze zmniejszonymi pulsacjami w całym zakresie wydajności.

Pompa posiada również funkcję wydajności maksymalnej (100%) umożliwiającą pracę pompy z wydajnością maksymalną w ustawionym czasie w momencie zalewania lub zwykłej eksploatacji bez zmian ustawień.

Elementy stykające się z cieczą:

- głowica pompy
- membrana pokryta PTFE
- zawory kulowe
- ręczny zawór odpowietrzający

Dostępne tryby pracy:

- Dozowanie ręczne w bezpośrednim ustawieniu w ml/h lub USgal/h
- zewnętrzne sterowanie impulsowe z zewnętrznego sterownika lub wodomierza z bezpośrednim ustawieniem w ml/impuls
- Zewnętrzne sterowanie analogowe 4-20, 20-4, 0-20 i 20-0 z możliwością dopasowania wydajności pompy przy sygnale maksymalnym.
- Funkcja czasowego sterowania dawką (wewnętrzny regulator czasowy)

- Impulsowe sterowanie dawką